



Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

- В каждый горизонтальный шов кладки наружной стены из крупноформатных камней необходимо заложить анкер из нержавеющей стали Ф3 А1 с шагом 750мм.
- На участках фасада с отделкой в виде оштукатуренных лопаток и отделкой искусственным камнем вести облицовочную кладку в "пустошовку" для обеспечения высокой адгезии между материалами. В целях экономии, облицовочную кладку на участках с последующей отделкой камнем или штукатуркой по возможности вести пустотелым керамическим кирпичом.
- Декоративные элементы фасада (тяги, карнизы, наличники окон, и другие элементы выполнить в виде штукатурок по сетке)
- Воздуховоды выходящие на фасад выполнить из металла с полимерным покрытием (цвет должен приблизительно совпадать с цветом лицевой кладки из кирпича)

						1960-AP			
						Отделение скорой медицинской помощи, ГУЗ "Городская поликлиника №88",			
Изм	Кол.ч	Лист	№док	Подпись	Дата	Отделение скорой медицинской помощи на 30000 выездов в год	Стадия	Лист	Листов
Разраб.				Матвеев	07.09		Р	9	
Проверил				Токмань	07.09				
Н.контр.				Шелудяков	07.09	Фасад в осях Ж-А			
Утвердил				Ромахина	07.09				

Копировал

Формат А3